

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Oscar Jade Optimum 5W30 C2 C3 είναι ένα πλήρως συνθετικό λιπαντικό MID SAPS πολύ υψηλής απόδοσης για βενζινοκινητήρες και κινητήρες ντίζελ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμμορφώνονται με το πρότυπο ACEA C2/C3. Το Oscar Jade Optimum έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τις εκπομπές ρύπων, όπως HC, NOx, CO και σωματίδια, και να προστατεύει και να εξασφαλίζει τη μακροζωία των συστημάτων μετα-επεξεργασίας κατά της ρύπανσης, όπως τα φίλτρα σωματιδίων (GPF, DPF) και οι τριπλοί καταλύτες. Το Oscar Jade Optimum συμβάλλει επίσης στην παράταση της διάρκειας ζωής του κινητήρα χάρη στην εξαιρετική αντοχή του στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και επιτρέπει ένα εξαιρετικά μεγάλο διάστημα μεταξύ των αλλαγών λαδιού.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν αυτό πληροί ή υπερβαίνει τις απαιτήσεις των πιο πρόσφατων προδιαγραφών API και ACEA για λιπαντικά βενζινοκινητήρων, καθώς και τις απαιτήσεις πολλών μεγάλων αμερικανικών και ευρωπαϊκών κατασκευαστών κινητήρων. Κατάλληλο για χρήση σε επιβατικά αυτοκίνητα βενζίνης και ντίζελ, καθώς και σε ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Προστατεύει τους κινητήρες από τη φθορά και τη συσσώρευση καταλοίπων
- Προστασία LSPI
- Οικονομία καυσίμου
- Προστασία GPF, DPF

## ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Πληροί και υπερβαίνει: ACEA C2/C3; API SN; API SN Plus; MB 229.31/229.51/229.52 (έγκριση) ; BMW LL04; dexos 2; Renault RN0700; Renault RN0710; επίτεδο RN17; VW 504.00/507.00 (έγκριση); Porsche C30; Fiat 9.55535-S3; Ford WSS-M2C917-A; PSA B71 2290; PSA B71 2297;

## ΤΥΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	OSCAR JADE OPTIMUM 5W30 C2 C3
Βαθμός ιξώδους			5W30
Πυκνότητα στους 15 °C	ASTM D1298	kg/l	0,850
Ιξώδες στους 100 °C	ASTM D445	cSt	12,1
Ιξώδες στους 40 °C	ASTM D445	cSt	72,8
Δείκτης ιξώδους (ελάχιστος)	ASTM D2270	-	164
Προσομοιωτής ψυχρής εκκίνησης	ASTM D5293	cP	6.600 @ -30 °C
Ιξώδες HTHS 150 °C	-	mPa.s	3,58
Σημείο ροής	ASTM D97	°C	-45
Σημείο ανάφλεξης	ASTM D92	°C	254
Συνολικός αριθμός βάσης (TBN)	ASTM D2896	mg KOH/g	8

Οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω είναι τυπικές τιμές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης. Η Oscar Lubricants διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτές τις τυπικές τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

## ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

Η παρατεταμένη και επαναλαμβανόμενη επαφή με το λάδι μπορεί να προκαλέσει δερματικές διαταραχές. Αποφύγετε την επαφή. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε το χρησιμοποιημένο λάδι σε αποχετεύσεις ή στο περιβάλλον. Απορρίψτε το σε εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής χρησιμοποιημένου λαδιού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες ασφαλείας, ανατρέξτε στο MSDS που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας [www.oscarlubricants.com](http://www.oscarlubricants.com)