

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το **Oscar Jade Optimum 5W40 C3** είναι ένα **πλήρως συνθετικό** λιπαντικό **MID SAPS** πολύ υψηλής απόδοσης για βενζινοκινητήρες και κινητήρες ντίζελ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμμορφώνονται με το πρότυπο **ACEA C3**. Το Oscar Jade Optimum έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τις εκπομπές ρύπων, όπως HC, NOx, CO και σωματίδια, και να προστατεύει και να εξασφαλίζει τη μακροζωία των συστημάτων μετα-επεξεργασίας κατά της ρύπανσης, όπως τα φίλτρα σωματιδίων (GPF, DPF) και οι τριπλοί καταλύτες. Το Oscar Jade Optimum συμβάλλει επίσης στην παράταση της διάρκειας ζωής του κινητήρα χάρη στην εξαιρετική αντοχή του στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και επιτρέπει ένα εξαιρετικά μεγάλο διάστημα μεταξύ των αλλαγών λαδιού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν αυτό πληροί ή υπερβαίνει τις απαιτήσεις των πιο πρόσφατων προδιαγραφών API και ACEA για λιπαντικά βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων, καθώς και τις απαιτήσεις πολλών μεγάλων αμερικανικών και ευρωπαϊκών κατασκευαστών κινητήρων. Κατάλληλο για χρήση σε επιβατικά αυτοκίνητα βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και σε ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Προστατεύει τους κινητήρες από τη φθορά και τη συσσώρευση καταλοίπων
- Προστασία LSPI
- Οικονομία καυσίμου
- Προστασία GPF, DPF

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Πληροί και υπερβαίνει: ACEA C3, A3/B4; API SP; API SN Plus, API SN; MB 229.31/229.51; BMW LL04; dexos 2; Porsche A40; Renault RN0700; Renault RN0710; VW 502.00/505.00, 505.01; Fiat 9.55535-S2; Ford WSS-M2C917-A; PSA B71 2296

ΤΥΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	OSCAR JADE OPTIMUM 5W40 C3
Βαθμός ιξώδους			5W40
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D1298	kg/l	0,855
Ιξώδες στους 100 °C	ASTM D445	cSt	14,5
Ιξώδες στους 40 °C	ASTM D445	cSt	90
Δείκτης ιξώδους (ελάχιστος)	ASTM D2270	-	170
Προσομοιωτής ψυχρής εκκίνησης	ASTM D5293	cP	<6.600 @ -30 °C
Ιξώδες HTHS 150 °C	-	mPa.s	3,50
Σημείο ροής	ASTM D97	°C	-39
Σημείο ανάφλεξης	ASTM D92	°C	230
Συνολικός αριθμός βάσης (TBN)	ASTM D2896	mg KOH/g	8

Οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω είναι τυπικές τιμές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης. Η Oscar Lubricants διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτές τις τυπικές τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

Η παρατεταμένη και επαναλαμβανόμενη επαφή με το λάδι μπορεί να προκαλέσει δερματικές διαταραχές. Αποφύγετε την επαφή. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε το χρησιμοποιημένο λάδι σε αποχετεύσεις ή στο περιβάλλον. Απορρίψτε το σε εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής χρησιμοποιημένου λαδιού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες ασφαλείας, ανατρέξτε στο MSDS που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας www.oscarlubricants.com