

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το **Oscar Jade Gold Plus OW40** είναι ένα πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα για βενζινοκινητήρες και κινητήρες ντίζελ επιβατικών αυτοκινήτων, ιδιαίτερα κατάλληλο για κινητήρες ντίζελ με υπερσυμπιεστή, πολυβαλβίδες και άμεσο ψεκασμό. Το Oscar Jade Gold μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας (αυτοκινητόδρομοι, πυκνή αστική κυκλοφορία...) και είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους οδήγησης. Είναι ιδανικό για κινητήρες με καταλυτικούς μετατροπείς και όλους τους κινητήρες που χρησιμοποιούν καύσιμο χωρίς μολυβδο ή υγραέριο. Η ρευστότητά του μειώνει την τριβή και, ως εκ τούτου, επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου και μείωση των εκπομπών CO2. Ειδικά προσαρμοσμένο για μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν αυτό πληροί ή υπερβαίνει τις απαιτήσεις των πιο πρόσφατων προδιαγραφών API και ACEA για λιπαντικά βενζινοκινητήρων, καθώς και τις απαιτήσεις πολλών μεγάλων αμερικανικών και ευρωπαϊκών κατασκευαστών κινητήρων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Βοηθά στη βελτίωση της οικονομίας καυσίμου
- Η γρήγορη εκκίνηση σε κρύο καιρό και η άμεση προστασία συμβάλλουν στην παράταση της διάρκειας ζωής του κινητήρα
- Εξαιρετική συνολική απόδοση λίπανσης και προστασίας από τη φθορά
- Βοηθά στη μείωση της γήρανσης του λαδιού, με αποτέλεσμα μακροχρόνια προστασία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Πληροί και υπερβαίνει:

ACEA A3/B4; API SN PLUS, SN/CF; MB 229.3/229.5; BMW LL01; Porsche A40; VW 502.00/505.00; PSA B71 2296; Renault RN0700; Renault RN0710

ΤΥΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	OSCAR JADE GOLD PLUS OW40
Βαθμός ιξώδους			OW40
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D1298	kg/l	0,847
Ιξώδες στους 100 °C	ASTM D445	cSt	13
Ιξώδες στους 40 °C	ASTM D445	cSt	75
Δείκτης ιξώδους (ελάχιστος)	ASTM D2270	-	176
Προσομοιωτής ψυχρής εκκίνησης	ASTM D5293	cP	<6.200 @ -35 °C
Σημείο ροής	ASTM D97	°C	-45
Σημείο ανάφλεξης	ASTM D92	°C	>230
Συνολικός αριθμός βάσης (TBN)	ASTM D2896	mg KOH/g	9

Οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω είναι τυπικές τιμές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης. Η Oscar Lubricants διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτές τις τυπικές τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

Η παρατεταμένη και επαναλαμβανόμενη επαφή με το λάδι μπορεί να προκαλέσει δερματικές διαταραχές. Αποφύγετε την επαφή. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε το χρησιμοποιημένο λάδι σε αποχετεύσεις ή στο περιβάλλον. Απορρίψτε το σε εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής χρησιμοποιημένου λαδιού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες ασφαλείας, ανατρέξτε στο MSDS που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας www.oscarlubricants.com