

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το **Oscar Jade HD** είναι ένα πολυλειτουργικό ορυκτό λιπαντικό κινητήρα για παλαιότερους βενζινοκινητήρες, κινητήρες ντίζελ και LPG επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών με ή χωρίς υπερσυμπιεστή. Δεν είναι κατάλληλο για κινητήρες εξοπλισμένους με φίλτρο σωματιδίων ντίζελ ή βενζίνης (GPF, DPF).

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το Oscar Jade HD μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας (αυτοκινητόδρομοι, κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη κ.λπ.) για κάθε εποχή του χρόνου. Σχεδιασμένο για βενζινοκινητήρες και κινητήρες ντίζελ που χρησιμοποιούνται σε συνθήκες οδήγησης εντός πόλης και προαστίων.

## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Μέγιστη καθαριότητα
- Μειωμένα έξοδα συντήρησης κινητήρα
- Ανώτερη θερμοοξειδωτική σταθερότητα
- Εξαιρετική τεχνολογία κατά της φθοράς

## ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Πληροί και υπερβαίνει:

API SF/CF

## ΤΥΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	OSCAR JADE HD			
Βαθμός ιξώδους			40	50	15W40	20W50
Πυκνότητα στους 15 °C	ASTM D1298	kg/l	0,898	0,890	0,880	0,890
Ιξώδες στους 100 °C	ASTM D445	cSt	16,1	19,9	14,5	17,8
Ιξώδες στους 40 °C	ASTM D445	cSt	162	202	105	144
Δείκτης ιξώδους (min)	ASTM D2270	-	102	113	135	136
Προσομοιωτής ψυχρής εκκίνησης	ASTM D5293	cP	-	-	<7.000 @ - 20 °C	<9.500 @ - 15 °C
Σημείο ροής	ASTM D97	°C	-22	-25	-33	-33
Σημείο ανάφλεξης	ASTM D92	°C	226	248	220	220
Συνολικός αριθμός βάσης (TBN)	ASTM D2896	mg KOH/g	10	10	10	10

Οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω είναι τυπικές τιμές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης. Η Oscar Lubricants διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτές τις τυπικές τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

## ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

Η παρατεταμένη και επαναλαμβανόμενη επαφή με το λάδι μπορεί να προκαλέσει δερματικές διαταραχές. Αποφύγετε την επαφή. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε το χρησιμοποιημένο λάδι σε αποχετεύσεις ή στο περιβάλλον. Απορρίψτε το σε εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής χρησιμοποιημένου λαδιού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες ασφαλείας, ανατρέξτε στο MSDS που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας [www.oscarlubricants.com](http://www.oscarlubricants.com)